

TECHNIPLAST 400 UVLS

DWUKOMPONENTOWA, BEZBARWNA ŻYWICA EPOKSYDOWA
Z BLOKEREM UV I STABILIZATOREM ŚWIATŁA HALS.

IDEALNA DO WYLEWANIA NA GŁADKO
ODLEWÓW, LAMINATÓW.



CHARAKTERYSTYKA:

- uniwersalny produkt o szerokim zastosowaniu
- wysoka przejrzystość
- zawiera stabilizator światła HALS
- wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
- łatwa aplikacja
- długotrwała ochrona przed promieniowaniem UV
- niska lepkość bez stosowania rozpuszczalników
- bardzo niski wzrost temperatury w trakcie wiązania
- kompatybilność z wieloma podłożami oraz wypełnieniami m.in.: drewno, beton, włókno szklane, włókno węglowe, naturalny oraz barwiony kwarc, marmur, granit, specjalistyczne barwniki (seria 3D-COLOR TR, 3D-COLOR PR, 3D-EFFECT).

ZASTOSOWANIE:

- MAŁE I DUŻE ODLEWNICTWO
- POSADZKI I PODŁOŻA
- PRZEMYSŁ MEBLARSKI
- LAMINATY SZKLANE I WĘGLOWE
- KONGLOMERATY
- JUBILERSTWO
- SZTUKA



ZESTAW TECHNIPLAST 400 UVLS UMOŻLIWIA WYKONYWANIE ODLEWÓW DO WYSOKOŚCI 10 MM W JEDNEJ WARSTWIE.

Dwukomponentowa, uniwersalna, bezbarwna konstrukcyjna żywica epoksydowa z blokerem UV i stabilizatorem światła HALS do wykonywania odlewów, laminatów, konglomeratów, posadzek oraz innych zastosowań przemysłowych.

Dzięki wysokiej i długotrwałej odporności na promieniowanie UV warstwa żywicy zachowuje krystaliczną przejrzystość i wysoką odporność przez bardzo długi czas.



PRODUKT
EPOKSYDOWY



WYSOKA
ODPORNOŚĆ NA
PROMIENIE UV



KRYSTALICZNA
PRZEJRZYSTOŚĆ



ODLEW
DO 10 MM
WYSOKOŚCI



PRODUKT
BEZROZPUSZ-
CZALNIKOWY

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Proporcje mieszania: 100 : 50 (wagowo)
Gęstość: 1,09 (kg/dm³)
Max jednorazowa warstwa: ~ 10mm (w 20°C)
Przydatność
w temperaturze 10 °C: 40 – 45 min.
w temperaturze 20 °C: 20 – 25 min.
w temperaturze 30 °C: 10 – 15 min.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE TECHNIPLAST 3D UVLS + LC

- **TECHNIPLAST 3D COLOR TR**
transparentny barwnik do żywicy epoksydowej
- **TECHNIPLAST 3D COLOR PR**
PERŁOWY barwnik do żywicy epoksydowej
- **TECHNIPLAST 3D COLOR EFFECT**
brokatowy i metaliczny barwnik do żywicy epoksydowych i poliuretanowych



TECHNI Art[®]
POLYMER PLASTIC & QUARTZ

ŻYWICE ODLEWNICZE | ŻYWICE POSADZKOWE | KRUSZYWA | BARWNIKI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: biuro@techniart.pl | tel. +48 602-733-602

TechniArt sp. z o.o. | www.techniart.pl | Nowa Bukówka | ul. Rumiankowa 2 | 96-321 Żabia Wola